

PERMA-CRETE®

MASONRY COATINGS



COMPOSÉS DE COLMATAGE PERMA-CRETE®

Composés de colmatage | Série 4-1000C

COLMATEZ LES VIDES DANS LES MURS DE MAÇONNERIE POUR PRÉVENIR LES DOMMAGES CAUSÉS PAR L'HUMIDITÉ

FAITES DISPARAÎTRE LES FISSURES ET OBTENEZ UN FINI DE LONGUE DURÉE

Colmatez les fissures et les vides des surfaces de maçonnerie afin de prévenir toute infiltration d'humidité grâce aux Composés de colmatage *Perma-Crete* de PPG. Ces composés de colmatage acryliques et élastomériques à base d'eau réparent les fissures, les vides et les ouvertures (de 1,58 mm à 6 mm - 1/16 po à 1/4 po) dans les surfaces de maçonnerie, cachant complètement les imperfections. Ils conservent une flexibilité maximale dans un large éventail de températures avec un minimum de rétrécissement, et procurent une résistance totale à la pluie poussée par le vent et à la moisissure. Non seulement ces produits procurent-ils une surface réparée et prête à peindre, ils assurent également une durabilité à long terme sans réapparition des fissures.

DIVERS GRADES ET FACILITÉ D'APPLICATION

Faciles à manipuler, les Composés de colmatage *Perma-Crete* accélèrent et simplifient le travail tout en procurant une protection à long terme exceptionnelle. Ces produits sont principalement destinés à une application au pinceau ou au couteau, et sont offerts en finis lisse et texturé. Les parties colmatées peuvent être recouvertes de n'importe quelle couche de finition *Perma-Crete* 100 % acrylique pour un fini de longue durée. Ce matériau peut également servir à sceller les joints des parements, les fissures dans un mur, les joints de toit des maisons mobiles, les fenêtres, les portes, les solins, les gouttières, les joints d'expansion, et plus encore.



POURQUOI UTILISER LES COMPOSÉS DE COLMATAGE PERMA-CRETE?

- Comblent les fissures et les vides
- Empêchent la pluie poussée par le vent de pénétrer dans la maçonnerie
- Excellentes propriétés élastomériques et de reprise
- Offerts en grades pouvant être appliqués au pinceau ou au couteau
- Conforme aux exigences en matière de COV – teneur plus faible que les réglementations AIM canadiennes actuelles



DISPONIBILITÉ

4-1001C	Blanc - Grade Couteau - Lisse	3,78 L
4-1002C	Blanc - Grade Pinceau - Lisse	3,78 L



Disponible chez



© 2014 PPG Industries, Inc. Tous droits réservés. Dulux est une marque déposée d'AkzoNobel, et est utilisée sous licence au Canada seulement par PPG Revêtements Architecturaux Canada Inc. Le Multi-Colored Swatches Design est une marque de PPG Architectural Finishes, Inc. Bétonel est une marque déposée du groupe PPG.

PPG Architectural Coatings, One PPG Place, Pittsburgh, PA 15272

PPG Revêtements Architecturaux, Canada Inc., 8200 Keele St., Concord, Ontario, L4K 2A5 • Service technique : 450-442-7004 • betonel.com

P16021